

Hinweise Rollladenpanzer

Hitze/starke Sonne: Falls Sie einen Rollladenpanzer aus Kunststoff besitzen, sollten Sie bei Temperaturen über 30 °C die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet halten, auch wenn der Behang geschlossen ist. Eine gute Hinterlüftung hilft dabei, einen Hitzestau zwischen den Rollladenlamellen und dem Fenster zu vermeiden. So kann das Material bei großer Hitze auch nicht ausbauchen.

Kälte/Eis: Falls Ihr Rollladenpanzer bei sehr niedrigen Temperaturen angefroren ist, sollten Sie den Gurtzug auf keinen Fall gewaltsam bewegen. Auch ein motorbetriebener Rollladenbehang darf dann nicht bedient werden – schalten Sie stattdessen auf Handbetrieb um und deaktivieren Sie die Zeitschaltuhren sowie die automatische Steuerung.

Sturm/Wind: Bei starkem Sturm oder Windböen halten Sie den Rollladenpanzer bitte entweder komplett geschlossen oder komplett geöffnet. Auch sollten die Fenster geschlossen bleiben, damit keine Sogwirkung entsteht, die den Behang aus den Schienen ziehen könnte.

Wartung: Die Revisionsöffnung des Rollladenkastens muss immer gut zugänglich sein. Der Kasten sollte sich immer problemlos abnehmen lassen. Daher dürfen Sie den Kasten nicht einputzen, überputzen oder übertapezieren.

Reinigung: Rollläden werden am besten in einem Zuge mit den Fenstern gereinigt, da bei einer gründlichen Rolladen-Reinigung die Fenster schnell ein paar Spritzer Wasser/Schmutzwasser abbekommen können. Bei den Rolladen im Erdgeschoss geht es am einfachsten:

- Als Erstes sollten Sie die Führungsschienen von eventuellem Schmutz (Blätter, kleine Stöckchen) befreien und mit einem feuchten Tuch einmal vorsichtig auswischen. Bitte gehen Sie hier sehr behutsam vor, um eine Beschädigung der Keder zu vermeiden.
- Danach decken Sie vor dem Herabfahren der Rolläden die Fensterbank mit alten Tüchern ab, damit herabtropfendes Wasser aufgesaugt wird, bevor es an der Fassade herunterläuft und hässliche Spuren hinterlässt. Lassen Sie den Rolladen nur so weit herab, dass die Licht bzw. Lüftungsschlitze sichtbar bleiben.
- Nun können Sie den Rolladen abfegen, um groben Schmutz zu beseitigen. Für die eigentliche Reinigung reichen ein weiches Tuch und eine Lauge aus warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel. Wischen Sie damit Lamelle für Lamelle sauber. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang bei Bedarf. Anschließend mit klarem Wasser großzügig nachspülen, um Rückstände zu vermeiden. Verwenden Sie unter gar keinen Umständen aggressive Reiniger oder Scheuermilch!
- Nun wiederholen Sie den Vorgang von der Innenseite und trocknen den Rolladen dann von beiden Seiten mit einem weichen Tuch ab, bevor Sie ihn wieder ganz hochziehen können.
- Um die Innenseite der Rollläden in den oberen Stockwerken zu reinigen, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Um jedoch die Außenseite dieser Rollläden zu reinigen, sprechen Sie am besten mit einem Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenreinigung. Lehnen Sie sich auf gar keinen Fall aus dem Fenster, um einen Teil der Außenseite zu erreichen! Schwere Stürze könnten die Folge sein!
- Bei Rollläden mit einem leicht zugänglichen Rolladenkasten im Innenraum können Sie die Reinigung auch durch dessen Revisionsklappe vornehmen. Dazu müssen Sie den Deckel abschrauben und dann Stück für Stück den Rolladenpanzer abwischen, während Sie ihn in kleinen Schritten heraufziehen.

Den Rolladengurt reiben Sie am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch ab oder Sie verwenden wieder eine leichte Lauge aus Wasser und einem Spritzer Geschirrspülmittel.



Mit freundlichen Grüßen Ihre Schreinerei

GERHARD KROHN



seit 1949 Bau- und Möbelschreinerei GbR
Gerhard Krohn, Michael Krohn, Gerhard Krohn jun

✉ info@krohn-andernach.de

☎ 02632-43235

Bau- und Möbelschreinerei
Gerhard Krohn GbR

Am Stadtgraben 57
56626 Andernach

Tel: 02632 - 43235

Fax: 02632-490048

Email: info@krohn-andernach.de

Web: www.krohn-andernach.de